

Brasseur à moteur immergé

# AT-MIX 15 KW



Puissance maximale pour  
les conditions particuliè-  
rement exigeantes.

**hadorn**

Plus que des solutions.

# Brasseur à moteur immergé AT-MiX 15 kW

Le brasseur à moteur immergé robuste et compact AT-MiX est conçu pour brasser, mélanger et mixer du purin dans des conditions particulièrement exigeantes.

**Le brasseur à moteur immergé peut être utilisé pour pratiquement toutes les formes de fosse. La hauteur réglable en continu et la large plage de pivotement permettent de modifier le courant à volonté. Pour effectuer des contrôles, le brasseur peut être hissé très simplement à l'aide du treuil. En plus des bons effets de brassage, de mélange et de mixage, le brasseur à moteur immergé offre un maximum de sécurité et de facilité d'entretien.**

## Hélice

L'hélice en acier bipale autonettoyante et inoxydable génère un courant tourbillonnaire turbulent et combine toutes les caractéristiques pour brasser, mélanger et mixer du purin dans des conditions exigeantes.

## Stockage

Tous les paliers sont lubrifiés à vie ou dans un bain à huile et ne nécessitent aucune maintenance.

## Boîte de vitesses

Boîte de vitesse robuste à engrenage et à denture oblique.

## Surveillance d'étanchéité

Surveillance d'étanchéité au moyen d'un capteur dans la chambre à huile pour l'affichage de l'inspection de la garniture d'arbre et pour éviter des dommages consécutifs.

## Surveillance de la température

Système de contrôle thermique TCS (Thermo-Control-System) avec limiteur de température dans l'enroulage.

## Moteur

- Puissance nominale (kW)	15
- Courant nomina (A)	31
- Vitesse de rotation nominale (min-1)	340
- Diamètre de l'hélice (mm)	810
- Poids sans consol (kg)	250