

Brasseur à moteur immergé

AT-MIX 11 KW



Puissance élevée pour
les conditions particuliè-
rement exigeantes.

hadorn

Plus que des solutions.

Brasseur à moteur immergé AT-MiX 11 kW

Le brasseur à moteur immergé robuste et compact AT-MiX est conçu pour brasser, mélanger et mixer du purin dans des conditions particulièrement exigeantes.

Le brasseur à moteur immergé peut être utilisé pour pratiquement toutes les formes de fosse. La hauteur réglable en continu et la large plage de pivotement permettent de modifier le courant à volonté. Pour effectuer des contrôles, le brasseur peut être hissé très simplement à l'aide du treuil. En plus des bons effets de brassage, de mélange et de mixage, le brasseur à moteur immergé offre un maximum de sécurité et de facilité d'entretien.

Hélice

L'hélice en acier bipale autonettoyante et inoxydable génère un courant tourbillonnaire turbulent et combine toutes les caractéristiques pour brasser, mélanger et mixer du purin dans des conditions exigeantes.

Stockage

Tous les paliers sont lubrifiés à vie ou dans un bain à huile et ne nécessitent aucune maintenance.

Boîte de vitesses

Boîte de vitesse robuste à engrenage et à denture oblique.

Surveillance d'étanchéité

Surveillance d'étanchéité au moyen d'un capteur dans la chambre à huile pour l'affichage de l'inspection de la garniture d'arbre et pour éviter des dommages consécutifs.

Surveillance de la température

Système de contrôle thermique TCS (Thermo-Control-System) avec limiteur de température dans l'enroulage.

Moteur

- Puissance nominale (kW)	11
- Courant nomina (A)	23
- Vitesse de rotation nominale (min-1)	340
- Diamètre de l'hélice (mm)	720
- Poids sans consol (kg)	230